



- ✓ Nette en schone tent
- ✓ Ruim voldoende beschikbaar
- ✓ Geschikt voor diverse gelegenheden
- ✓ Documentatie en tentboek
- ✓ Constructie volgens NEN-EN 13782

|| Afmetingen

Breedte:	5.00 m.
Zijkant hoogte:	2.30 m.
Nokhoogte:	4.82 m.
Segment afstand:	5.00 m.
Dakhelling:	24°
Maximale belasting:	50 kg per spant
Langste onderdeel:	5.10 m.
Minimale lengte:	5.00 m.
Maximale lengte:	Onbeperkt te koppelen d.m.v. koppelgoot.

|| Specificaties

Maximale windbelasting:	80 km/h (0.30kN/m ²)
Hoofdprofiel:	84/84/3 mm (4 kanaals)
Materiaal koppelingen:	Gegalvaniseerd staal
Aluminium type:	Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
Toetsing volgens:	NEN-EN 13782
	DIN 4102-B1, M2; BS 5438/7837
Sneeuwbelasting:	Niet berekend
PVC daken & zijwanden:	Witte daken 750gr/m ² en witte zijwanden en eventueel French windows 620gr/m ² , UV-besteding en brandwerend (M2)

|| Optioneel

Zijwand:	- PVC zeil transparant - Kunststof paneel - Glas paneel
Deuren:	- Dubbele dichte deur met pushbar - Dubbele glas deur met pushbar
Vloer:	- Cassettevloer - Zwaarlastvloer
Overig:	- Banner frame - Balie met zeil - Koppelgoot